



EC990GFE20

WHITE SPIRAL CONDUIT INT. DIAM. 20 mm

Kanäle > Klimatisierung > Kanäle und zubehör > Spiralrohre
und bodenaufstellungsträger > Spiralrohre



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

CLASS. 1111

Beschreibung

Flexible spiral conduit made of self-extinguishing PVC. For condensate drainage systems.

Etim

GROUP EG000003 - Schutzschlauchsysteme

CLASS EC001177 - Kunststoff-Schutzschlauch

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No	Farbe	weiß
UV-beständig	Yes	Einsatztemperatur	-25-70 °C	Nenn Durchmesser	20 mm
Innendurchmesser	20 mm	Außendurchmesser	24.2 mm	Druckfestigkeit	125 N
Biegeradius, statisch	200 mm	Ummantelungswerkstoff	sonstige	Werkstoff der Wendel	Hartkunststoffwendel
Innen glatt	Yes	Außen glatt	No	Flexibilität	flexibel

Barcode



8050880885343

Cardboard

30 MT

0.46x0.46x0.12 [m]

3.981 [kg]



8057711592555

Pallet

4320 MT

0.8x1.2x2.4 [m]

573.264 [kg]