elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

ECAE2517B

EXTERNAL ANGLE DIM. 25X17 WHITE

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle mini > Serie mc-mca-ma - zubehÖr > Außeneck für leitungsführungskanal

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | IK07 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 50085-1 EN50085-2-1

Beschreibung

External angle for 90° direction change. Snap-on connection to the mini-trunking.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000872 - Außeneck für Geräteeinbaukanal

Schutzart (IP)	IP40	**Werkstoff**	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei	Yes	**Antibakterielle Behandlung**	No	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Farbe	weiß	**Schlagfestigkeit**	IK07	**Breite**	25 mm
Tiefe	17 mm	**Ausführung**	Haubenformteil	**RAL-Nummer**	9001
Montageart der Oberteile	übergreifend	**Mit Schutzfolie**	No	**Einsatztemperatur**	-5-60 °C
Mit Kabelhalteklammer	No	**Mit Kanalverbinder**	Yes	**Montagelochung im Boden**	No
Winkel	90-90 °	**Anzahl der Oberteile**	1	**Oberteilbreite 1**	25 mm
Oberteilbreite 2	0 mm	**Oberteilbreite 3**	0 mm	**Symmetrisch**	Yes

Dokumentation zum Download verfügbar

Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf

Certification

Minicanali Serie MCA.pdf

Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8050880885701
Pack
2 NR
0.02 [kg]

8057711592609
Cardboard
50 NR
0.235x0.285x0.105 [m]
0.5 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.