elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECCF50

SNAP CONDUIT CLIP Ø50 mm - GREY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Befestingung > Klemmschellen > Rohrschelle > Schnappklemmschellen

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | GWT 650° | UL94 V2 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21 EN 61386-22

Beschreibung

Snap-in conduit clip made of impact-resistant ABS-based technopolymer, Halogen Free according to EN 60754-1, EN 60754-2, and EN 60754-3 standards. Resistance to abnormal heat: up to 650 °C (GWT IEC 60695-2-11 standard). Slotted base to facilitate installation alignment. Lateral coupling for combined installation and on GC rails. Manufactured in compliance with EN 61386-1 standards where applicable.
Diameter 50 mm

Etim

GROUP EG000010 - Verlegungsmaterial für Kabel und Rohre

CLASS EC000368 - Rohrschelle

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)	**Halogenfrei**	Yes
Oberflächenschutz	sonstige	**Farbe**	grau	**Befestigungsart**	Schraubloch
Einsatztemperatur	-25 ÷ 70 °C	**Geeignet für Rohrdurchmesser**	50 ÷ 50 mm	**Geschlossen**	No
Geeignet für Schutzschläuche	Yes	**Anreihbar**	Yes	**Max. Anzahl der Rohre**	1
Mit Einlage	No	**Mit Mauerdichtung**	No		

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8050880886791

Pack

25 NR

0.42 [kg]

8057711593101

Cardboard

250 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.2 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.