elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECCRS32

BEND 90° IP40 Ø32 mm - GREY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > RohrzubehÖr schutzart ip 40-64 > Steckbogen rohr-rohr > 90° steckbogen

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

90° bend for the connection between two pipes of identical diameter, made of shockproof technopolymer based on rigid PVC. IP40 protection rating. V0 self-extinguishing grade according to UL94 standard. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 960 °C. Manufactured in compliance with EN 61386-1 and EN 61386-21 standards.
Diameter 32 mm - bending radius 110 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC000936 - Bogen für Installationsrohre

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Ausführung**	Steck
Durchmesser	32 mm	**Flexibel**	No	**UV-beständig**	Yes
Güte der Oberflächenbeschichtung	unbeschichtet	**Oberfläche poliert**	No	**Oberfläche gebürstet**	No
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	ohne	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Für Rohrdurchmesser nominal**	32 mm
Mit Muffe	Yes	**Zweiteilig**	No	**Mit Inspektionsöffnung und Deckel**	No
Radius	110 mm	**Winkel des Bogens**	90 °C		

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Tubo Rigido TG15 e Raccordi_2023.pdf



Certification

LICENCE NF - TG15 -2022 - Licence - Certificat Produits-14694838-778138-0000732340-6.p....pdf

Barcode

8050880888108

Cardboard

100 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.5 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.