elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECCRS40H

HF BEND 90° IP40 Ø40 mm - GREY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > RohrzubehÖr schutzart ip 40-64 > Steckbogen rohr-rohr > 90° steckbogen

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | HF | GWT 650° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

90° bend for the connection between two pipes of identical diameter, made of shockproof Halogen-Free ABS-based technopolymer. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 650 °C. Manufactured in compliance with EN 61386-1 and EN 61386-21 standards.
Diameter 40 mm - bending radius 138 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC000936 - Bogen für Installationsrohre

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	sonstige	**Halogenfrei**	Yes
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Ausführung**	Steck
Durchmesser	40 mm	**Flexibel**	No	**UV-beständig**	Yes
Güte der Oberflächenbeschichtung	unbeschichtet	**Oberfläche poliert**	No	**Oberfläche gebürstet**	No
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	ohne	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Für Rohrdurchmesser nominal**	40 mm
Mit Muffe	Yes	**Zweiteilig**	No	**Mit Inspektionsöffnung und Deckel**	No
Radius	138 mm	**Winkel des Bogens**	90 °C		

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode



8050880888139

Cardboard

100 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

8 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.