elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECGFLEX25

COUPLING FOR PLIABLE CONDUIT IP40 25 mm - TRANSLUCENT

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > RohrzubehÖr schutzart ip 40-64 > Gerillte muffe für biegame rohre > Gerillte muffe für biegsame rohre

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

Beschreibung

Joint for Halogen-Free polyethylene corrugated pipe. Resistance to abnormal heat (GWT, IEC 60695-2-11 standard): up to 650°C. Protection rating: IP40. Insulation resistance > 100 MΩ. Installation temperature: minimum -5°C, maximum +90°C. Regulatory references: EN 61386-1, EN 61386-22. Nominal internal diameter 25 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001492 - Muffe für Kabelschutzrohre für Erdverlegung

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyethylen (PE)	**Halogenfrei**	Yes
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	farblos	**UV-beständig**	No
Oberfläche poliert	No	**Teilbar**	No	**Innendurchmesser**	23.8 mm
Außendurchmesser	28.4 mm	**Nenndurchmesser Anschluss 1**	25 mm	**Nenndurchmesser Anschluss 2**	25 mm
Reduzierend	No	**Mit Gummidichtung**	No		

Technische Eigenschaften

Länge	55 mm

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf

Barcode

8050880888658

Pack

100 NR

1 [kg]

8057711593972

Cardboard

700 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.