


# ECGFLEX32

## COUPLING FOR PLIABLE CONDUIT IP40 32 mm - TRANSLUCENT

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > RohrzubehÖr schutzart ip 40-64 > Gerillte muffe für biegame rohre > Gerillte muffe für biegsame rohre

### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

## Beschreibung

Joint for Halogen-Free polyethylene corrugated pipe. Resistance to abnormal heat (GWT, IEC 60695-2-11 standard): up to 650°C. Protection rating: IP40. Insulation resistance > 100 MΩ. Installation temperature: minimum -5°C, maximum +90°C. Regulatory references: EN 61386-1, EN 61386-22. Nominal internal diameter 32 mm

## Etim

### GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

### CLASS EC001492 - Muffe für Kabelschutzrohre für Erdverlegung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Werkstoff** | Kunststoff | **Werkstoffgüte** | Polyethylen (PE) | **Halogenfrei** | Yes |
| **Oberflächenschutz** | unbehandelt | **Farbe** | farblos | **UV-beständig** | No |
| **Oberfläche poliert** | No | **Teilbar** | No | **Innendurchmesser** | 31.7 mm |
| **Außendurchmesser** | 35.5 mm | **Nenndurchmesser Anschluss 1** | 32 mm | **Nenndurchmesser Anschluss 2** | 32 mm |
| **Reduzierend** | No | **Mit Gummidichtung** | No | | |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Länge** | 60 mm |



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Dokumentation zum Download verfügbar



**Certification**

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf

## Barcode

8050880888665

**Pack**

50 NR

0.69 [kg]

8057711593989

**Cardboard**

400 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

5.52 [kg]



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.