elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECGSU50

LONG JOINT IP40 Ø50 mm - GREY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > RohrzubehÖr schutzart ip 40-64 > Steckmuffe rohr-rohr > Steckmuffe fÜr starre rohre

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

Coupling for the connection between two pipes of the same diameter, made of shockproof technopolymer based on rigid PVC. IP40 protection degree. V0 self-extinguishing grade according to UL94 standard. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 960 °C. Manufactured in compliance with EN 61386-1 and EN 61386-21 standards.
Diameter 50 mm - Length 120 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC000939 - Muffe für Installationsrohre

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Ausführung**	Steck
UV-beständig	Yes	**Güte der Oberflächenbeschichtung**	unbeschichtet	**Oberfläche poliert**	No
Oberfläche gebürstet	No	**Für Rohrdurchmesser nominal**	50 mm	**Zweiteilig**	No
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	No	**Mit Sperrfunktion**	No	**Material Dichtung**	ohne Dichtung
Mit Außengewinde	No	**Mit Innengewinde**	No	**Teilbar**	No
Exzentrisch	No				

Technische Eigenschaften

Länge	120 mm

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Tubo Rigido TG15 e Raccordi_2023.pdf



Certification

LICENCE NF - TG15 -2022 - Licence - Certificat Produits-14694838-778138-0000732340-6.p....pdf

Barcode

8050880888917

Pack

25 NR

1.625 [kg]

8057711594184

Cardboard

100 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

6.5 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.