elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECGU2525B

STRAIGHT JOINT DIM. 25X25 WHITE

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle mini > Serie mc-mca-ma - zubehÖr > Sägeschnittabdeckung für leitungsführungskanal

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | IK07 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 50085-1 EN50085-2-1

Beschreibung

Linear joint for joining two straight sections of mini-trunking. Snap-fits to the mini-trunking.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000800 - Sägeschnittabdeckung für Geräteeinbaukanal

Schutzart (IP)	IP40	**Werkstoff**	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei	Yes	**Antibakterielle Behandlung**	No	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Farbe	weiß	**Schlagfestigkeit**	IK07	**Befestigungsart**	aufrastbar
Ausführung	Kanalschnittkaschierung	**RAL-Nummer**	9001	**Einsatztemperatur**	-5 ÷ 60 °C
Form	symmetrisch	**Oberteilbreite**	25 mm	**Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe**	25 mm

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf



Certification

Minicanali Serie MCA.pdf



Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode



8050880889075

Pack

2 NR

0.012 [kg]



8057711594252

Cardboard

50 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.3 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.