elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECICTA32T

HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø32 mm - 50 m WITH DRAW TAPE - GREY

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie icta - pp - klassifizierung 34223 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau - mit zugdraht

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | GWT 850° | +90° | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Beschreibung

Flexible corrugated protective conduit made of impact-resistant, self-recovering polypropylene-based technopolymer, halogen-free according to EN 50642:2018/A1:2022. LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) according to EN 61034-1 and EN 61034-2. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Resistance to abnormal heat: up to 850°C (GWT IEC 60695-2-11 standard). Low toxic smoke emission. Compression resistance 750 N. Minimum operating temperature -5°C, maximum +90°C. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: medium -34223 according to EN 61386-1 and EN 61386-22 standards. Micro-hole free. Suitable for liquid concrete.
Nominal outside diameter 32 mm - with draw wire

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	**Werkstoff**	Polypropylen (PP)	**Halogenfrei**	Yes
Farbe	grau	**RAL-Nummer**	7037	**UV-beständig**	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	**Betriebstemperatur**	-5 ÷ 90 °C	**Biegeverhalten**	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	**Mit Muffe**	No
Ausführung flammwidrig	Yes	**Aufputzmontage**	No	**Geeignet für Installation auf Holz**	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	**Geeignet für Betoninstallation**	Yes	**Maschinen- und Anlageninstallation**	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	**Geeignet für Installation im Freien**	No	**Innendurchmesser**	24.4 mm
Außendurchmesser	32 mm	**Hochgleitfähige Innenschicht**	Yes	**Mit Meter-Anzeige**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Technische Eigenschaften

Lunghezza Bobina 50 m

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

LICENCE - ICTA - 2022 - Licence - Certificat Produits-14693487-778130-0000732967-9.p....pdf



Certification

Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf



Brochure

BROCHURE TUBI doppie.pdf

Barcode

8054320289982

Cardboard

50 MT

0.55x0.55x0.27 [m]

6.615 [kg]

8057711595150

Pallet

1800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

238.14 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.