

ECK81011

AUTOMATIC SWITCH MT 1P+N 16A - 4,5 KA

Schalterprogramme > Nützliches > Nützliches > Leitungsschutzschalter und fi-schutzschalter > Leitungsschutzschalter



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GROUP EG000020 - Schutzschaltgeräte, Sicherungen

CLASS EC000042 - Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsstrom	16 A	Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Verlustleistung	2.3 W	Spannungsart	AC
Zusatzeinrichtungen möglich	No	Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	42.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25-40 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	10-10 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	10-10 mm ²	Explosionsschutz	No
Unterputzmontage	Yes	Frequenz	50-60 Hz	Auslösecharakteristik	C
Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V	4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 230 V	4.5 kA	Energiebegrenzungsklasse	3	Mitschaltender Neutralleiter	Yes
Überspannungskategorie	3				

Barcode



8053676570287

Unit

1 NR

0.1083 [kg]



8059606150536

Cardboard

12 NR

1.2996 [kg]