

ECK81020

RESIDUAL CURRENT DEVICE 2P 30 MA 25A - 4,5 KA

Schalterprogramme > Nützliches > Nützliches > Leitungsschutzschalter und fi-schutzschalter > Fehlerstrom-schutzschalter



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP20

CE

RoHS II



MADE IN ITALY

Standards

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GROUP EG000020 - Schutzschaltgeräte, Sicherungen

CLASS EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

Polzahl	2	Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Bemessungsisolationsspannung U_i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Verlustleistung	5 W	Montageart	DIN-Schiene	Fehlerstrom-Typ	AC
Selektiver-Typ	No	Kurzzeitverzögerter Typ	No	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA
Spannungsart	AC	Mit Verriegelungsvorrichtung	No	Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	Yes	Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	43.7 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25-40 °C	Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	25-25 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	35-35 mm ²	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Explosionsschutz	No				

Barcode



8053676570300

Unit

1 NR

0.24 [kg]