

ECMC2525B-SAC

MINITRUNKING FRONT-HOOKING LID 25X25 WHITE 1 COMPARTMENT BAGS OF 10 BARS

Kanäle > Wand und decke > Leitungsführungskanäle mini > Serie mc -
Übergreifender oberteil > Leitungsführungskanal > Weiß (10er-pack)



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IK07

IP40

UL94
V0

GWT
960°

CE

RoHS II



MADE
IN
ITALY

Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Beschreibung

Mini-trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fastening with screws and anchors. The bottom is designed for quick fastening with silicone adhesives. The front-hinged lid is supplied assembled.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000059 - Leitungsführungskanal

Schutzart (IP)	IP40	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	No	Antibakterielle Behandlung	No	Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	weiß	Transparent	No	Schlagfestigkeit	IK07
Befestigungsart	Bodenlochung	Breite	25 mm	Höhe	25 mm
Länge	2 m	Nutzbarer Querschnitt	480 mm²	RAL-Nummer	9001
Mit Schutzfolie	No	Einsatztemperatur	-5-60 °C	Ausführung Deckel	lose
Geeignet für Funktionserhalt	No	Anzahl der festen Trennwände	0	Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	No	Mit Kanalverbinder	No	Lieferung auf Rolle	No
Vorprägungen	No				

Dokumentation zum Download verfügbar



Instruction booklet

Istruzioni
minicanali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf



Certification

LICENCE
669941_CP-MC.pdf

Barcode



8056351667807

Pack

20 MT

4.4 [kg]



8056351668064

Cardboard

80 MT

17.6 [kg]