elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECMC4010B

MINITRUNKING FRONT-HOOKING LID 40X10 WHITE 3 COMPARTMENTS

KanÄle > Wand und decke > LeitungsfÜhrungskanÄle mini > Serie mc - Übergreifender oberteil > Leitungsführungskanal > Weiß

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | IK07 | UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Beschreibung

Mini-trunking made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. The bottom is pre-drilled for fastening with screws and anchors. The bottom is designed for quick fastening with silicone adhesives. The front-hinged lid is supplied assembled.

Etim

GROUP EG000006 - Installationskanäle Wand und Decke

CLASS EC000059 - Leitungsführungskanal

Schutzart (IP)	IP40	**Werkstoff**	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	No	**Antibakterielle Behandlung**	No	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Farbe	weiß	**Transparent**	No	**Schlagfestigkeit**	IK07
Befestigungsart	Bodenlochung	**Breite**	40 mm	**Höhe**	10 mm
Länge	2000 mm	**Nutzbarer Querschnitt**	220 mm²	**RAL-Nummer**	9001
Mit Schutzfolie	No	**Einsatztemperatur**	-5 ÷ 60 °C	**Ausführung Deckel**	lose
Geeignet für Funktionserhalt	No	**Anzahl der festen Trennwände**	2	**Anzahl der steckbaren Trennwände**	0
Mit Kabelhalteklammer	No	**Mit Kanalverbinder**	No	**Lieferung auf Rolle**	No
Vorprägungen	No				

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Instruction booklet

Istruzioni minicanali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf



Certification

LICENCE 669941_CP-MC.pdf

Barcode

8054320287261

Cardboard

60 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

11.502 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.