

ECPA06

SELF-EXTINGUISHING SPIRAL WRAP 6X8 WHITE

Kanäle > Verdrahtung > Verdrahtungskanäle und zubehör > Spiralschlauch > Kabelbündelungsschlauch > Weiß - selbstverlöschend



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

UL94

Beschreibung

Polyethylen spiral wrap. To be used in the electrical cabinets. For use in wiring or surface-mounted panels. Can be used to collect and route connection cables.

Etim

GROUP EG000003 - Schutzschlauchsysteme

CLASS EC002604 - Kabelbündelungsschlauch

Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Polyethylen flammhemmend	Halogenfrei	No
Farbe	weiß	Transparent	No	Ausführung	Spiralschlauch
UV-beständig	No	Bündeldurchmesser	340-340 mm	Betriebstemperatur	-5-60 °C
Nennndurchmesser	8 mm	Betriebstemperatur kurzfristig	60 °C	Brandschutzeigenschaften	entspricht UL 94 V2
Wandstärke	0.9 mm	Wendelbreite	8 mm		

Technische Eigenschaften

Außendurchmesser	8 mm	langweilen	6 mm
-------------------------	------	-------------------	------

Barcode



8054320286820

Pack

25 MT

0.4575 [kg]



8057711597260

Cardboard

300 MT

0.36x0.465x0.23 [m]

5.49 [kg]