elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**TECHNICAL DATA SHEET**




# ECS4080

## SLOTTED TRUNKING WITH COVER S 4/6/4 DIM. 40X80

KanÄle > Verdrahtung > VerdrahtungskanÄle und zubehÖr > VerdrahtungskanÄle > Verdrahtungskanal > Grau - typ "s" - schmale schlitze 4/6/4

### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | UKCA | cULus | RINA | MADE IN ITALY

### Standards

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

## Beschreibung

Slotted trunking made of self-extinguishing PVC-based technopolymer (UL94 - V0). Perforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

## Etim

### GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

### CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Werkstoff** | Polyvinylchlorid (PVC) | **Halogenfrei** | No | **Farbe** | grau |
| **Befestigungsart** | Bodenlochung | **Breite** | 40 mm | **Höhe** | 80 mm |
| **Länge** | 2000 mm | **Durchmesser** | 0 mm | **Schlitzabstand** | 6 mm |
| **Schlitzbreite** | 4 mm | **Ausführung der Seitenwand** | Loch-/Schlitz-Stanzung | **Selbstverlöschend** | Yes |
| **Flexibel** | No | **Nutzbarer Querschnitt** | 2530 mm² | **Mit Oberteil** | Yes |
| **RAL-Nummer** | 7030 | | | | |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Prädisposition des Separators** | NO |



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Dokumentation zum Download verfügbar



**Certification**

Certificato UL A-S ATL AMF E331386.pdf



**Certification**

RINA DCMTVL_1005538_380865962_2025.PDF



**Certification**

Canali asolati tipo S IMQ_EI617_2020.pdf

## Barcode

8054320286424

**Cardboard**

40 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

24.5 [kg]

8033954878786

**Pallet**

720 MT

441 [kg]



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.