

**ECSH12040**

**HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER  
4/6/4 DIM. 120X40**

Kanäle > Verdrahtung > Verdrahtungskanäle und zubehör > Halogenfreie verdrahtungskanäle > Verdrahtungskanal > Hellgrau - typ "s" - schmale schlitz 4/6/4



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

**Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen**

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------------	-------------	------	------	----	---------	---------------

**Standards**

EN 50267-2-1	EN 50267-2-2	IEC 60754-1	IEC 60754-2	EN 50085-1
EN 50085-2-3	UL 1565			

**Beschreibung**

Slotted trunking made of halogen free tecnopolymer. Self-extinguishing according to the Standard UL94 - V2 at 1,6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensione stability between -25°C and +90°C. FPerforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

**Etim**

**GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle**

**CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal**

<b>Werkstoff</b>	sonstige	<b>Halogenfrei</b>	Yes	<b>Farbe</b>	grau
<b>Befestigungsart</b>	Bodenlochung	<b>Breite</b>	120 mm	<b>Höhe</b>	40 mm
<b>Länge</b>	2 m	<b>Schlitzabstand</b>	6 mm	<b>Schlitzbreite</b>	4 mm
<b>Ausführung der Seitenwand</b>	Loch-/Schlitz-Stanzung	<b>Selbstverlöschend</b>	Yes	<b>Flexibel</b>	No
<b>Nutzbarer Querschnitt</b>	4040 mm²	<b>Mit Oberteil</b>	Yes	<b>RAL-Nummer</b>	7035

## Dokumentation zum Download verfügbar



**Certification**

Canali tipo SH-AH -  
Analysis Test  
Report.pdf

## Barcode




8054320286288

**Cardboard**

24 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

16.9992 [kg]



8055035960524

**Pallet**

432 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

305.9856 [kg]