elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

ECSH2540

HALOGEN FREE SLOTTED TRUNKING WITH COVER 4/6/4 DIM. 25X40

KanÄle > Verdrahtung > VerdrahtungskanÄle und zubehÖr > Halogenfreie verdrahtungskanÄle > Verdrahtungskanal > Hellgrau - typ "s" - schmale schlitze 4/6/4

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | UL94 V2 | GWT 960° | -25° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-3 UL 1565

Beschreibung

Slotted trunking made of halogen free tecnopolymer. Self-extinguishing according to the Standard UL94 - V2 at 1,6 mm. Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT). Dimensional stability between -25°C and +90°C. Perforated bottom according to the Standard DIN 43659. Second break line at the base of the slots permits to remove the whole trunking wall (with tool).

Etim

GROUP EG000007 - Verdrahtungskanäle

CLASS EC000012 - Verdrahtungskanal

Werkstoff	sonstige	**Halogenfrei**	Yes	**Farbe**	grau
Befestigungsart	Bodenlochung	**Breite**	25 mm	**Höhe**	40 mm
Länge	2000 mm	**Durchmesser**	0 mm	**Schlitzabstand**	6 mm
Schlitzbreite	4 mm	**Ausführung der Seitenwand**	Loch-/Schlitz-Stanzung	**Selbstverlöschend**	Yes
Flexibel	No	**Nutzbarer Querschnitt**	760 mm²	**Mit Oberteil**	Yes
RAL-Nummer	7035				

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Canali tipo SH-AH - Analysis Test Report.pdf

Barcode

8054320286257

Cardboard

100 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

16 [kg]

8055035960555

Pallet

1800 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

288 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.