elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTC1225

PLIABLE PVC CONDUIT 22212 Ø25 mm - 50 m

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc12 - pvc - klassifizierung 22212 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Hellgrau

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | ÖVE | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

Beschreibung

Flexible corrugated protective conduit made of impact-resistant PVC-based technopolymer. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT IEC 60695-2-11 standard). Compression resistance 320 N. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: light -22212 according to EN 61386-1, EN 61386-22 standards. Not micro-hole free. Not suitable for liquid concrete.
Nominal outside diameter 25 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	**Werkstoff**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Farbe	grau	**RAL-Nummer**	7035	**UV-beständig**	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	**Betriebstemperatur**	-5 ÷ 60 °C	**Biegeverhalten**	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	**Mit Muffe**	No
Ausführung flammwidrig	Yes	**Aufputzmontage**	No	**Geeignet für Installation auf Holz**	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	**Geeignet für Betoninstallation**	Yes	**Maschinen- und Anlageninstallation**	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	**Geeignet für Installation im Freien**	No	**Innendurchmesser**	18.8 mm
Außendurchmesser	25 mm	**Hochgleitfähige Innenschicht**	No	**Mit Meter-Anzeige**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

OVE_50017-001-10.pdf

Barcode

8054320285892

Cardboard

50 MT

0.6x0.6x0.17 [m]

3.17 [kg]

barcode

8057711597727

Pallet

2800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

177.52 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.