elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTC1532

PLIABLE PVC CONDUIT 33212 Ø32 mm - 25 m

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc15 - pvc - klassifizierung 33212 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94 V0 | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

Beschreibung

Flexible corrugated protective conduit made of impact-resistant PVC-based technopolymer. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT IEC 60695-2-11 standard). Compression resistance 750 N. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: medium -33212 according to EN 61386-1, EN 61386-22 standards. Not micro-hole free. Not suitable for liquid concrete.
Nominal outside diameter 32 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	**Werkstoff**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Farbe	schwarz	**RAL-Nummer**	9005	**UV-beständig**	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	**Betriebstemperatur**	-5 ÷ 60 °C	**Biegeverhalten**	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Mit Muffe**	No
Ausführung flammwidrig	Yes	**Aufputzmontage**	No	**Geeignet für Installation auf Holz**	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	**Geeignet für Betoninstallation**	No	**Maschinen- und Anlageninstallation**	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	**Geeignet für Installation im Freien**	No	**Innendurchmesser**	23.5 mm
Außendurchmesser	32 mm	**Hochgleitfähige Innenschicht**	No	**Mit Meter-Anzeige**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Technische Eigenschaften

Lunghezza Bobina 25 m

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

IMQ_EM685_2023-01-20 TC15 AN.pdf



Certification

Tubo corrugato IMQ_EN836_2023 AV.pdf

Barcode

8054320282075

Cardboard

25 MT

0.5x0.5x0.15 [m]

3.625 [kg]

barcode

8056351663144

Pallet

1600 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

232 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.