

## ECTC182010

### PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø20 mm - 10 m

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc18 - pvc -25°C - klassifizierung 33412 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau - 10 meter



#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

#### Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

|                                              |                             |                                         |                             |                                    |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Unterputzmontage                             | Yes                         | Werkstoff                               | Polyvinylchlorid (PVC)      | Halogenfrei                        | No      |
| Farbe                                        | grau                        | RAL-Nummer                              | 7031                        | UV-beständig                       | No      |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich           | No                          | Betriebstemperatur                      | -25-60 °C                   | Biegeverhalten                     | biegsam |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1       | mittel (Klasse 3 / 2 Joule) | Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | mittel (Klasse 3 / 2 Joule) | Mit Muffe                          | No      |
| Ausführung flammwidrig                       | Yes                         | Aufputzmontage                          | No                          | Geeignet für Installation auf Holz | No      |
| Geeignet für Hohlwandinstallation            | No                          | Geeignet für Betoninstallation          | Yes                         | Maschinen- und Anlageninstallation | No      |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | No                          | Geeignet für Installation im Freien     | No                          | Innendurchmesser                   | 13.4 mm |
| Außendurchmesser                             | 20 mm                       | Hochgleitfähige Innenschicht            | No                          | Mit Meter-Anzeige                  | No      |

#### Dokumentation zum Download verfügbar



## Barcode



8032793879466

**Unit**

1 NR

0.6994 [kg]



8033576778952

**Pallet**

216 NR

151.0704 [kg]