

ECTC182525

PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø25 mm - 25 m

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc18 - pvc -25°C - klassifizierung 33412 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau - 25 meter



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre


CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7031	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-25-60 °C	Biegeverhalten	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	17.4 mm
Außendurchmesser	25 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8032793879442

Unit

1 NR

2.3667 [kg]



8033576778860

Pallet

90 NR

213.003 [kg]