

ECTC1840

PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø40 mm - 25 m

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc18 - pvc -25°c - klassifizierung 33412 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7031	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-25-60 °C	Biegeverhalten	biegsam
Mit Muffe	No	Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No
Geeignet für Installation auf Holz	No	Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	Yes
Maschinen- und Anlageninstallation	No	Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No
Innendurchmesser	31.2 mm	Außendurchmesser	40 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No
Mit Meter-Anzeige	No				

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8054320285250

Cardboard

25 MT

5.125 [kg]



BAHAGTC1840

Pallet

1000 MT

205 [kg]