

ECTG1216B-2

RIGID CONDUIT 22211 Ø16 mm - 2 m - BELL END

Rohre und zubehör > Rohre > Starre rohre > Serie tg12 - pvc - klassifizierung 22211 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 2 meter



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	Yes
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-60 °C	Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Mit Muffe	Yes
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	No	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	14 mm
Außendurchmesser	16 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode




8054320285090

Cardboard

68 MT

4.5628 [kg]



8057711598526

Pallet

2108 MT

2x0.62x0.58 [m]

141.4468 [kg]