


ECTG1220B

RIGID CONDUIT 22211 Ø20 mm - 3 m - BELL END

Rohre und zubehör > Rohre > Starre rohre > Serie tg12 - pvc - klassifizierung 22211 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 3 meter



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-21


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	Yes
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-60 °C	Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Mit Muffe	Yes
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	No	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	17.9 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8054320285069

Cardboard

102 MT

9.9348 [kg]



8057711598557

Pallet

2040 MT

3x0.61x0.63 [m]

198.696 [kg]