elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTG1232B

RIGID CONDUIT 22211 Ø32 mm - 3 m - BELL END

Rohre und zubehÖr > Rohre > Starre rohre > Serie tg12 - pvc - klassifizierung 22211 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 3 meter

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

UL94 V0 | UV | GWT 960° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

Rigid protective conduit made of impact-resistant PVC-based technopolymer. Flame propagation resistance: self-extinguishing in less than 30". Resistance to abnormal heat: up to 960°C (GWT IEC 60695-2-11 standard). UV resistant. Compression resistance 320 N. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: light -22212 according to EN 61386-1, EN 61386-21 standards.
Nominal outside diameter 32 mm - with bell-shaped end

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	**Werkstoff**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Farbe	grau	**RAL-Nummer**	7035	**UV-beständig**	Yes
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	**Betriebstemperatur**	-5 ÷ 60 °C	**Biegeverhalten**	starr
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	**Mit Muffe**	Yes
Ausführung flammwidrig	Yes	**Aufputzmontage**	Yes	**Geeignet für Installation auf Holz**	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	**Geeignet für Betoninstallation**	No	**Maschinen- und Anlageninstallation**	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	**Geeignet für Installation im Freien**	No	**Innendurchmesser**	29.1 mm
Außendurchmesser	32 mm	**Hochgleitfähige Innenschicht**	No	**Mit Meter-Anzeige**	No

Technische Eigenschaften

Lunghezza Barra	3 m

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

OVE_50017-003-10.pdf

Barcode

8054320284987

Cardboard

30 MT

6.117 [kg]

barcode

8057711598632

Pallet

840 MT

3x0.61x0.62 [m]

171.276 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.