

## ECTG1250

### RIGID CONDUIT 22211 Ø50 mm - 3 m - BUNDLE 15

Rohre und zubehör > Rohre > Starre rohre > Serie tg12 - pvc - klassifizierung 22211 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Stange zu 3 meter



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



#### Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

## Etim

### GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

### CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

|                                              |                             |                                         |                             |                                    |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
| Unterputzmontage                             | Yes                         | Werkstoff                               | Polyvinylchlorid (PVC)      | Halogenfrei                        | No      |
| Farbe                                        | grau                        | RAL-Nummer                              | 7035                        | UV-beständig                       | Yes     |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich           | No                          | Betriebstemperatur                      | -5-60 °C                    | Biegeverhalten                     | starr   |
| Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1       | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | leicht (Klasse 2 / 1 Joule) | Mit Muffe                          | No      |
| Ausführung flammwidrig                       | Yes                         | Aufputzmontage                          | Yes                         | Geeignet für Installation auf Holz | Yes     |
| Geeignet für Hohlwandinstallation            | Yes                         | Geeignet für Betoninstallation          | No                          | Maschinen- und Anlageninstallation | No      |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | No                          | Geeignet für Installation im Freien     | No                          | Innendurchmesser                   | 46.4 mm |
| Außendurchmesser                             | 50 mm                       | Hochgleitfähige Innenschicht            | No                          | Mit Meter-Anzeige                  | No      |

## Barcode



8054320284925

### Cardboard

15 MT

5.6205 [kg]



8057711598694

### Pallet

360 MT

134.892 [kg]