

ECTG2020B

HF RIGID CONDUIT 22431 Ø20 mm - 3 m - BELL END

Rohre und zubehör > Rohre > Starre rohre > Serie tg20 - pp - klassifizierung 22431 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Gemufft - stange zu 3 meter



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	grau	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-25-105 °C	Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Mit Muffe	Yes
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	Yes
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	Geeignet für Installation im Freien	Yes	Innendurchmesser	16.9 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar

Certification

Test Report Serie
TG20-TG21
Halogen Free-pH-
HCl_IMQ.pdf

Barcode

 barcode

8055035967950

Cardboard

102 MT

8.4048 [kg]

 barcode

8057711598984

Pallet

2223 MT

3x0.62x0.63 [m]

183.1752 [kg]