elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



ECTP2032

HF PAIBLE PP CONDUIT 23323 Ø32 mm - 50 m - BLACK

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tp20 - pp - klassifizierung 23323 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF | +90° | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

Beschreibung

Flexible corrugated protective conduit made of impact-resistant, self-recovering polypropylene-based technopolymer, halogen-free according to EN 50642:2018/A1:2022 standards. LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) according to EN 61034-1 and EN 61034-2. Compression resistance 320 N. Minimum operating temperature -15 °C, maximum +90 °C. Insulation resistance 100 MΩ at 500 V for 1 minute. Dielectric strength 2000 V at 50 Hz for 15 minutes. Classification: medium -23323 according to EN 61386-1 and EN 61386-22 standards. Micro-hole free. Suitable for liquid concrete.
Nominal outside diameter 32 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre


CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	**Werkstoff**	Polypropylen (PP)	**Halogenfrei**	Yes
Farbe	schwarz	**RAL-Nummer**	9005	**UV-beständig**	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	**Betriebstemperatur**	-15-90 °C	**Biegeverhalten**	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Mit Muffe**	No
Ausführung flammwidrig	Yes	**Aufputzmontage**	Yes	**Geeignet für Installation auf Holz**	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	**Geeignet für Betoninstallation**	No	**Maschinen- und Anlageninstallation**	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	**Geeignet für Installation im Freien**	No	**Innendurchmesser**	24.6 mm
Außendurchmesser	32 mm	**Hochgleitfähige Innenschicht**	Yes	**Mit Meter-Anzeige**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8054320284321
Cardboard
25 MT
2.485 [kg]



8057711599288
Pallet
1600 MT
159.04 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.