

EC892139

MULTIPOLAR CABLE H05VV-F3GX2,5 BLACK 150 m

Schalterprogramme > Nützliches > Zubehör für Kabel > Kabel > Energiekabel < 1 kv, für ortsveränderlichen einsatz > Kabel h05vv-f - aus pvc



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

H05VVF

Etim

GROUP EG000001 - Kabel/Leitungen unkonfektioniert

CLASS EC003250 - Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz

Bewehrung/Armierung	ohne	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige
Mantel-Farbe	schwarz	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	No	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	No
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	No	Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	No	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	No
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	No	Raucharm nach EN IEC 61034-2	No	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	No
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	No	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	No	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne
Außendurchmesser ca.	11.4 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	69 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	69 mm	Max. Zugfestigkeit während der Verlegung	37.5 N	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	5-60 °C
Gewicht	167 kg/km	Leiternennquerschnitt	2.5 mm²	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Ziffern	Kabelgeometrie	rund
Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	blank	Leiter-Klasse	KL.5 = feindrätig
Leiter-Form	rund	Anzahl der Verseilelemente	3	Verseilelement	nein
Schirm über Verseilelement	ohne	Schirm über Verseilung	ohne	Aderkennzeichnung nach HD 308 S2	No
Max. zulässige Leitertemperatur	60 °C	Schirm	No	Beidraht	No
Schutzhülle	Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Schutzleiter	Yes	Tragorgan	ohne
Torsionsschutz	No	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	No	Nennspannung U0	500 V
Nennspannung U	300 V	Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	No		

Barcode



8033954877499

Unit

1 NR

26.5 [kg]