

ECTC182050T

PLIABLE PVC CONDUIT 33412 Ø20 mm - 50 m WITH DRAW TAPE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tc18 - pvc -25°c - klassifizierung 33412 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Grau - mit zugdraht



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22


Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)	Halogenfrei	No
Farbe	grau	RAL-Nummer	7031	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdbereich	No	Betriebstemperatur	-25-60 °C	Biegeverhalten	biegsam
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	13.4 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	No	Mit Meter-Anzeige	No

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8054320281887

Cardboard

50 MT

3.575 [kg]



8054320280965

Pallet

3300 MT

235.95 [kg]