

ECTP1250T

HF PLIABLE PP CONDUIT 22323 Ø50 mm - 25 m WITH DRAW TAPE - ORANGE

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tp12 - pp -
klassifizierung 22323 - 320 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Orange - mit
zugdraht



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF

+90°



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	orange	RAL-Nummer	2004	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-15-90 °C	Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	No	Aufputzmontage	No	Geeignet für Installation auf Holz	No
Geeignet für Hohlwandinstallation	No	Geeignet für Betoninstallation	No	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	39 mm
Außendurchmesser	50 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	Yes	Mit Meter-Anzeige	No

Barcode



8054320281955

Cardboard

25 MT

0.6x0.6x0.27 [m]

4.345 [kg]



8054320282259

Pallet

800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

139.04 [kg]