

ECTP2020T

HF PAIBLE PP CONDUIT 23323 Ø20 mm - 100 m - BLACK

Rohre und zubehör > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tp20 - pp - klassifizierung 23323 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz - mit zugdraht



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 61386-1 EN 61386-22

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	UV-beständig	No
Geeignet zur Verlegung im Erreich	No	Betriebstemperatur	-15-90 °C	Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	No	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	No	Geeignet für Installation im Freien	No	Innendurchmesser	13.9 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	Yes	Mit Meter-Anzeige	No

Barcode



8032636768032

Cardboard

100 MT

4.84 [kg]



8032636768063

Pallet

5000 MT

242 [kg]