

EC340106



**UNTERPUTZ-ABZWEIGDOSE
200×150×75 mm - GIPSKARTON -
BLAU**

Gehäuse > Unterputz > Abzweigkästen > Serie 340 - für
hohlwände > Dose, gehäuse für montage in der wand/decke

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40

GWT
850°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

Beschreibung

Flush-mounted junction box for lightweight walls - plasterboard or wood. Made of impact-resistant, low-smoke blue technopolymer. Complete with lid and fixing screws. Paintable embossed lid. Resistance to abnormal heat up to 850°C (GWT). 68 mm diameter drilling centers integrated into the bottom of the box. Fixing to the structure with lugs. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Installation temperatures: minimum -5°C, maximum +60°C. IP40 protection rating. Dimensions: 200x150x75 mm

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

CLASS EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Montageart	Hohlwand	Schutzart (IP)	IP40	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	No	Oberflächenschutz	unbehandelt	Farbe	blau
Breite	200 mm	Ausführung	sonstige	Länge	150 mm
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Innentiefe	75 mm	Funktionserhalt	ohne
Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Anzahl der Einführungen	20
Einführung von hinten	Yes	Konform BS 4662	No	Koppelbar	No
Transparenter Deckel	No	Rohrarrretierung	No	Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Luftdicht	No	Für Rohrdurchmesser	sonstige	Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	No	Mit Abschirmung	No	Mit drehbarem Ring	No
Tiefe	0-75 mm	Mit Schrauben	Yes	Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Yes
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	No	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	No	Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	No
Rohrverriegelung optional	No	Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0	Klemme lagefixiert	No
Leuchtenhakenbefestigung	No	Stutzen	ohne	Spezielle Anwendung	ohne
Mit Trennwand	No				

Abmessungen und technische Zeichnungen

 EC340106_2026.pdf

Barcode



8053676576937

Unit

1 NR

0.18x0.08x0.225 [m]

0.2738 [kg]



8055035960036

Cardboard

35 NR

9.583 [kg]