

EC34045

DRY LINING JUNCTION BOX 80X45

Gehäuse > Unterputz > Gerätekästen > Serie 340 - für
hohlwände > Dose, gehäuse für montage in der wand/decke >
Runde dosen



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

GWT
850°

CE

RoHS II

MADE
IN
ITALY

Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

Beschreibung

Flush-mounting junction box for hollow walls (plasterboard or wood). Made of shock-resistant, low-smoke blue technopolymer. Complete with cover and fixing screws. Resistance to abnormal heat up to 850°C (Glow Wire Test - GWT). 68 mm diameter drilling centers integrated into the bottom of the box. Fixed to the structure using adjustable clips. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2006 standards. Installation temperatures: minimum -5°C, maximum +60°C. Protection degree IP40. Dimensions: diameter 83x45 mm

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

CLASS EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Montageart	Hohlwand	Schutzart (IP)	IP00	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	No	Oberflächenschutz	unbehandelt	Farbe	blau
Breite	80 mm	Ausführung	sonstige	Durchmesser	86 mm
Ausführung Deckel	ohne	Innentiefe	46 mm	Funktionserhalt	ohne
Bestückung	ohne	Form	rund	Anzahl der Einführungen	8
Einführung von hinten	Yes	Konform BS 4662	No	Koppelbar	No
Transparenter Deckel	No	Rohrarrretierung	No	Bauform	Verbindungsdose/-kasten
Luftdicht	No	Für Rohrdurchmesser	20/25 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	No	Mit Abschirmung	No	Mit drehbarem Ring	No
Tiefe	0-46 mm	Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Mit Schrauben	No
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen	2	Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Yes	Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	No
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	No	Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	No	Rohrverriegelung optional	No
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0	Klemme lagefixiert	No	Leuchtenhakenbefestigung	No
Stützen	ohne	Spezielle Anwendung	ohne	Mit Trennwand	No

Abmessungen und technische Zeichnungen

 EC34045_2026.pdf

Barcode



8054320283959

Pack

10 NR

0.08x0.08x0.465 [m]

0.294 [kg]



8057711599516

Cardboard

350 NR

0.405x0.61x0.515 [m]

10.29 [kg]