

EC350C10

FLUSH MOUNTING JUNCTION BOX WITH LID DIM. 520X200X90



Gehäuse > Unterputz > Abzweigkästen > Serie 350 - für
mauerwerk > Dose, gehäuse für montage in der wand/decke >
Orange kÄste



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

Beschreibung

Flush-mounted junction box for masonry walls. Made of impact-resistant, halogen-free technopolymer. Complete with lid and fixing screws. Paintable embossed lid. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2006. Installation temperatures: minimum -15°C, maximum +60°C. IP40 protection rating. The box is designed for a DIN rail that can be installed on the bottom in compliance with the 64-8 system standard, which requires its use for the installation of devices that dissipate significant power inside the junction boxes. Suitable for installing power supplies and similar devices.

Dimensions: 520x200x90 mm

Designed for 3 compartments

Designed for 3 DIN rails

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

CLASS EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Max. Leiterquerschnitt	0	Montageart	Unterputz	Schutzart (IP)	IP40
Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Yes	Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	orange	Breite	512 mm	Ausführung	sonstige
Länge	198 mm	Durchmesser	0 mm	Ausführung Deckel	Blinddeckel
Innentiefe	87 mm	Funktionserhalt	ohne	Bestückung	ohne
Form	rechteckig	Anzahl der Einführungen	50	Einführung von hinten	Yes
Konform BS 4662	No	Koppelbar	No	Transparenter Deckel	No
Rohrarrretierung	No	Bauform	Verbindungsdose/-kasten	Luftdicht	No
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Deckelbefestigung	geschraubt	Plombierbar	No
Mit Abschirmung	No	Mit drehbarem Ring	No	Tiefe	0-87 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	0	Befestigung der Geräte	Schrauben	Mit Schrauben	Yes
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Yes	Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	No	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	No
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	No	Rohrverriegelung optional	No	Anzahl der mitgelieferten Tüllen	0
Polzahl der Klemme	0	Klemme lagefixiert	No	Leuchtenhakenbefestigung	No
Stutzen	ohne	Spezielle Anwendung	ohne	Mit Trennwand	No

Technische Eigenschaften

Vorbereitung für Fächer/DIN-Schienen 3 / 3

Dokumentation zum Download verfügbar



Barcode



8053676579914

Unit

1 NR

0.23x0.095x0.545 [m]

1.046 [kg]



8059307213226

Cardboard

8 NR

0.405x0.605x0.55 [m]

8.368 [kg]