# EC350C3P

## FLUSH MOUNTING JUNCTION BOX WITH COVER AND PROTECTION LID DIM. 120X100X70

GehÄuse > Unterputz > AbzweigkÄsten > Serie 350 - fÜr mauerwerk > Dose, gehäuse für montage in der wand/decke > Orange kÄste - schutzdeckel

### Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

### Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

## Beschreibung

Recessed junction box for masonry walls. Made of impact-resistant, halogen-free technopolymer. Complete with cover and fixing screws. Paintable embossed cover. With cardboard mortar guard. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Manufactured in accordance with EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Installation temperatures: minimum -15°C, maximum +60°C. IP40 protection rating.
Dimensions: 120x100x70 mm



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Etim

### GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

### CLASS EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Max. Leiterquerschnitt** | 0 | **Montageart** | Unterputz | **Schutzart (IP)** | IP40 |
| **Werkstoff** | Kunststoff | **Halogenfrei** | Yes | **Oberflächenschutz** | unbehandelt |
| **Farbe** | orange | **Breite** | 119 mm | **Ausführung** | sonstige |
| **Länge** | 96 mm | **Durchmesser** | 0 mm | **Ausführung Deckel** | Blinddeckel |
| **Innentiefe** | 69 mm | **Funktionserhalt** | ohne | **Bestückung** | ohne |
| **Form** | rechteckig | **Anzahl der Einführungen** | 11 | **Einführung von hinten** | Yes |
| **Konform BS 4662** | No | **Koppelbar** | No | **Transparenter Deckel** | No |
| **Rohrarretierung** | No | **Bauform** | Verbindungsdose/-kasten | **Luftdicht** | No |
| **Für Rohrdurchmesser** | sonstige | **Deckelbefestigung** | geschraubt | **Plombierbar** | No |
| **Mit Abschirmung** | No | **Mit drehbarem Ring** | No | **Tiefe** | 0-69 mm |
| **Für Anzahl Geräteeinsätze** | 0 | **Befestigung der Geräte** | schrauben | **Mit Schrauben** | Yes |
| **Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung** | Yes | **Gehäusedurchführung durch Dichtmembran** | No | **Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen** | No |
| **Gehäusedurchführung durch Stufenmembran** | No | **Rohrverriegelung optional** | No | **Anzahl der mitgelieferten Tüllen** | 0 |
| **Polzahl der Klemme** | 0 | **Klemme lagefixiert** | No | **Leuchtenhakenbefestigung** | No |
| **Stutzen** | ohne | **Spezielle Anwendung** | ohne | **Mit Trennwand** | No |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Vorbereitung für Fächer/DIN-Schienen** | - |

## Dokumentation zum Download verfügbar

**Certification**

Serie 350 IMQ_CA02.01670_2018.pdf



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

## Barcode

8032793872849
**Unit**
1 NR
0.11 [kg]

8059307213264
**Cardboard**
70 NR
0.605x0.4x0.36 [m]
7.7 [kg]



Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.