EC350C7P

FLUSH MOUNTING JUNCTION BOX WITH COVER AND PROTECTION LID DIM. 294X152X70

GehÄuse > Unterputz > AbzweigkÄsten > Serie 350 - fÜr mauerwerk > Dose, gehäuse für montage in der wand/decke > Orange kÄste - schutzdeckel

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | HF | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

Beschreibung

Recessed junction box for masonry walls. Made of impact-resistant, halogen-free technopolymer. Complete with lid and fixing screws. Paintable embossed lid. With cardboard mortar guard. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Manufactured in accordance with EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Installation temperatures: minimum -15°C, maximum +60°C. IP40 protection rating.
Dimensions: 294x152x70 mm
Designed for 3 compartments

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

CLASS EC002601 - Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

Max. Leiterquerschnitt	0	**Montageart**	Unterputz	**Schutzart (IP)**	IP40
Werkstoff	Kunststoff	**Halogenfrei**	Yes	**Oberflächenschutz**	unbehandelt
Farbe	orange	**Breite**	295 mm	**Ausführung**	sonstige
Länge	152 mm	**Durchmesser**	0 mm	**Ausführung Deckel**	Blinddeckel
Innentiefe	69 mm	**Funktionserhalt**	ohne	**Bestückung**	ohne
Form	rechteckig	**Anzahl der Einführungen**	26	**Einführung von hinten**	Yes
Konform BS 4662	No	**Koppelbar**	No	**Transparenter Deckel**	No
Rohrarretierung	No	**Bauform**	Verbindungsdose/-kasten	**Luftdicht**	No
Für Rohrdurchmesser	sonstige	**Deckelbefestigung**	geschraubt	**Plombierbar**	No
Mit Abschirmung	No	**Mit drehbarem Ring**	No	**Tiefe**	0-69 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	0	**Befestigung der Geräte**	schrauben	**Mit Schrauben**	Yes
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Yes	**Gehäusedurchführung durch Dichtmembran**	No	**Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen**	No
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	No	**Rohrverriegelung optional**	No	**Anzahl der mitgelieferten Tüllen**	0
Polzahl der Klemme	0	**Klemme lagefixiert**	No	**Leuchtenhakenbefestigung**	No
Stutzen	ohne	**Spezielle Anwendung**	ohne	**Mit Trennwand**	No

Technische Eigenschaften

Vorbereitung für Fächer/DIN-Schienen	3

Dokumentation zum Download verfügbar

Certification

Serie 350 IMQ_CA02.01670_2018.pdf

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8032793872887
Unit
1 NR
0.4114 [kg]

8059307213301
Cardboard
28 NR
0.605x0.405x0.55 [m]
11.5192 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.