

**ECTP2032T**

**HF PAIBLE PP CONDUIT 23323 Ø32 mm - 50 m - WITH DRAW TAPE - BLACK**

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie tp20 - pp - klassifizierung 23323 - 750 n > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz - mit zugdraht



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

**Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen**

HF	+90°		CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	------	--	----	---------	---------------

**Standards**

EN 61386-1 EN 61386-22

**Etim**

**GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre**

**CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff**

<b>Unterputzmontage</b>	Yes	<b>Werkstoff</b>	Polypropylen (PP)	<b>Halogenfrei</b>	Yes
<b>Farbe</b>	schwarz	<b>RAL-Nummer</b>	9005	<b>UV-beständig</b>	No
<b>Geeignet zur Verlegung im Erdreich</b>	No	<b>Betriebstemperatur</b>	-15-90 °C	<b>Biegeverhalten</b>	biegsam, selbst zurückbildend
<b>Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1</b>	leicht (Klasse 2 / 1 Joule)	<b>Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1</b>	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	<b>Mit Muffe</b>	No
<b>Ausführung flammwidrig</b>	Yes	<b>Aufputzmontage</b>	Yes	<b>Geeignet für Installation auf Holz</b>	Yes
<b>Geeignet für Hohlwandinstallation</b>	Yes	<b>Geeignet für Betoninstallation</b>	No	<b>Maschinen- und Anlageninstallation</b>	No
<b>Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)</b>	No	<b>Geeignet für Installation im Freien</b>	No	<b>Innendurchmesser</b>	24.6 mm
<b>Außendurchmesser</b>	32 mm	<b>Hochgleitfähige Innenschicht</b>	Yes	<b>Mit Meter-Anzeige</b>	No

## Barcode



8055035963617

**Cardboard**

25 MT

2.5 [kg]



8055035963624

**Pallet**

1600 MT

160 [kg]