

EC400C5

JUNCTION BOX IP55 WITH STEPPED GLANDS DIM. 150X110X70



Gehäuse > Aufputz > Abzweigkästen > Serie 400 - mit
kabeldurchführungen / würgennippeln > Dose, gehäuse für
montage auf der wand/decke > Schutzart ip65

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP55	IK08	GWT 650°	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	-------------	----	---------	--	---------------------

Standards

EN 60670-1 EN 60670-22

Beschreibung

Junction box with soft material concentric cable glands. Manufactured in shockproof, UV-resistant, and halogen-free technopolymer (ABS-based). Impact resistance rating IK08. Glow Wire Test (GWT) resistance up to 650°C. Lid secured with stainless steel screws. Screw tightening torque 0.8 Nm. High-adhesion soft rubber internal gasket. Double insulation capability via optional plugs. Internal fixing points for DIN rails, terminal blocks, or backplates. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2006 standards. Installation temperature range: minimum -5°C, maximum +60°C. Operating temperature range: minimum -25°C, maximum +70°C. Protection degree IP55.

Dimensions: 150x110x70 mm

10 inlets for 25 mm diameter conduits

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)


CLASS EC002600 - Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

Bemessungsisolationsspannung Ui	400 V	Montageart	Wand-/Deckenmontage	Schutzart (IP)	IP55
Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	No	Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau	Breite	150 mm	Tiefe	70 mm
Ausführung	Verbindungskasten	Länge	110 mm	Durchmesser	0 mm
Einsatztemperatur	-25-70 °	Explosionsgeprüfte Ausführung	No	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Ausführung Deckel	Blinddeckel	Funktionserhalt	ohne
Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Anzahl der Einführungen	10
Einführung von hinten	No	Transparenter Deckel	No	Anreihbar	No
Für Rohrdurchmesser	25 mm	Montage im Erdreich	No	Montage unter Wasser	No
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar	Deckelbefestigung	geschraubt	Vergießbar	No
Mit Vergussmasse mitgeliefert	No	Plombierbar	No	Mit Abschirmung	No
Witterungsbeständig	Yes				

Dokumentation zum Download verfügbar



Abmessungen und technische Zeichnungen



Barcode



8032636761088

Unit

1 NR

0.2644 [kg]



8057711599769

Cardboard

45 NR

0.605x0.4x0.36 [m]

11.898 [kg]