EC60024BE

WALL-MOUNT MOD. ENCL. IP40 280X350X100 24M WHITE (2x12) WHITE (T.B. 2x12)

GehÄuse > Aufputz > Verteiler > 600 - ip40 mit transparenter tÜr > Installationskleinverteiler > Weiss - mit klemmenleisten

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP40 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 60670-1 EN 60670-24

Beschreibung

Wall-mounted consumer unit. Made of shockproof UV-resistant and halogen-free ABS-based technopolymer. Impact resistance rating IK08. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Base and cover in halogen-free ABS-based technopolymer. Reversible cover. Smoked polycarbonate door. Self-adhesive circuit identification label included. Blanking plates for unused modules included. Fixing screw caps provided to maintain IP protection rating and double insulation. Mounted galvanized steel DIN rail. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2013 standards. Installation temperatures: minimum –5°C, maximum +60°C. Operating temperatures: minimum -25°C, maximum +70°C. IP40 protection rating.
External dimensions 280x350x100 mm
24 DIN modules (2x12)
4 terminal blocks 6x10 mm - 12 holes
Power dissipation 30 W

Etim

GROUP EG000023 - Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)

CLASS EC000214 - Installationskleinverteiler

Montageart	Aufputz	**Schutzart (IP)**	IP40	**Breite in Teilungseinheiten**	24
Farbe	weiß	**Breite**	280 mm	**Höhe**	350 mm
Tiefe	100 mm	**RAL-Nummer**	9001	**UV-beständig**	Yes
Art der Abdeckung	Tür	**Art der Tür**	einfach	**Transparenter Deckel/Tür**	Yes
Mit Schloss	No	**Innentiefe**	100 mm	**Anzahl der Reihen**	2
Anbaumöglichkeit	No	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Mit Montageplatte**	No
Signaldurchlassende Tür	No	**Art der Schließung**	sonstige	**Erdungsklemmenblock**	Yes
Neutralleiterklemmenblock	Yes	**DIN-Schiene**	Yes	**EMV-Ausführung**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Technische Eigenschaften

Dimensionen	280x350x100 mm	**Montagematerial**	1	**Klemmenblöcke/Löcher**	4x12
Verlustleistung	30 W	**Tipo_Morsettiera**	2x16 + 10x10 mm²		

Dokumentation zum Download verfügbar

Instruction booklet

Istruzioni 600-610_0423.pdf

Abmessungen und technische Zeichnungen

EC60024_2025.pdf

Barcode

8053676572151

Unit

1 NR

1.85 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.