EC62018E

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 400x265x140mm 18 MOD. GREY (T.B. 2x12)

GehÄuse > Aufputz > Verteiler > 620 - ip65 mit transparenter tÜr > Installationskleinverteiler > Grau - mit klemmenleisten

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 60670-1 EN 60670-24

Beschreibung

Wall-mounted consumer unit. Made of shockproof UV-resistant and halogen-free ABS-based technopolymer. Impact resistance rating IK08. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Base and cover in halogen-free ABS-based technopolymer. Reversible cover. Smoked polycarbonate door. Cylinder safety lock installation possible. Door closure with spring-loaded sliding inserts. Self-adhesive circuit identification label included. Blanking plates for unused modules included. Fixing screw caps provided to maintain IP protection rating and double insulation. Mounted galvanized steel DIN rail. Adjustable to two heights. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2013 standards. Installation temperatures: minimum –5°C, maximum +60°C. Operating temperatures: minimum -25°C, maximum +70°C. IP65 protection rating.
External dimensions 400x265x140 mm
18 DIN modules
2 terminal blocks 6x10 mm - 12 holes
Power dissipation 25 W

Etim

GROUP EG000023 - Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)

CLASS EC000214 - Installationskleinverteiler

Montageart	Aufputz	**Schutzart (IP)**	IP65	**Breite in Teilungseinheiten**	18
Farbe	grau	**Breite**	400 mm	**Höhe**	265 mm
Tiefe	140 mm	**RAL-Nummer**	7035	**UV-beständig**	Yes
Art der Abdeckung	Tür	**Art der Tür**	einfach	**Transparenter Deckel/Tür**	Yes
Mit Schloss	No	**Innentiefe**	140 mm	**Anzahl der Reihen**	1
Anbaumöglichkeit	No	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Mit Montageplatte**	No
Signaldurchlassende Tür	No	**Art der Schließung**	sonstige	**Erdungsklemmenblock**	Yes
Neutralleiterklemmenblock	Yes	**DIN-Schiene**	Yes	**EMV-Ausführung**	No

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Technische Eigenschaften

Dimensionen	400x265x140 mm	**Montagematerial**	1	**Klemmenblöcke/Löcher**	2x12
Verlustleistung	25 W	**Tipo_Morsettiera**	2x16 + 10x10 mm²		

Dokumentation zum Download verfügbar

Instruction booklet

Istruzioni 620_0423.pdf

Certification

Serie 620 IMQ_CA02.00788_2018.pdf

Abmessungen und technische Zeichnungen

EC62018_2025.pdf

Barcode

8053676578511

Unit

1 NR

2.329 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.