

EC62036E

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 400x400x140mm 36 MOD. (2x18) GREY (T.B. 6x12)



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Gehäuse > Aufputz > Verteiler > 620 - ip65 mit transparenter
tür > Installationskleinverteiler > Grau - mit klemmenleisten

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen



Standards

EN 60670-1 EN 60670-24

Beschreibung

Wall-mounted consumer unit. Made of shockproof UV-resistant and halogen-free ABS-based technopolymer. Impact resistance rating IK08. Resistance to abnormal heat up to 650°C (GWT). Base and cover in halogen-free ABS-based technopolymer. Reversible cover. Smoked polycarbonate door. Cylinder safety lock installation possible. Door closure with double spring-loaded sliding inserts. Self-adhesive circuit identification label included. Blanking plates for unused modules included. Fixing screw caps provided to maintain IP protection rating and double insulation. Mounted galvanized steel DIN rail. Adjustable to two heights. Manufactured in compliance with EN 60670-1:2005 and EN 60670-22:2013 standards. Installation temperatures: minimum -5°C, maximum +60°C. Operating temperatures: minimum -25°C, maximum +70°C. IP65 protection rating.

External dimensions 400x400x140 mm

36 DIN modules (2x18)

4 terminal blocks 6x10 mm - 12 holes

4 terminal blocks 6x10 mm - 8 holes

Power dissipation 43 W

Etim

GROUP EG000023 - Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)

CLASS EC000214 - Installationskleinverteiler

Montageart	Aufputz	Schutzart (IP)	IP65	Breite in Teilungseinheiten	36
Farbe	grau	Breite	400 mm	Höhe	400 mm
Tiefe	140 mm	RAL-Nummer	7035	UV-beständig	Yes
Art der Abdeckung	Tür	Art der Tür	einfach	Transparenter Deckel/Tür	Yes
Mit Schloss	No	Innentiefe	140 mm	Anzahl der Reihen	2
Anbaumöglichkeit	No	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Mit Montageplatte	No
Signaldurchlassende Tür	No	Art der Schließung	sonstige	Erdungsklemmenblock	Yes
Neutralleiterklemmenblock	Yes	DIN-Schiene	Yes	EMV-Ausführung	No

Technische Eigenschaften

Dimensionen	400x400x140 mm	Montagematerial	2	Klemmenblöcke/Löcher	4x12 + 4x8
Verlustleistung	43 W	Tipo_Morsettiera	2x16 +10x10 - 2x16+6x10 mm ²		

Dokumentation zum Download verfügbar



Instruction booklet
Istruzioni
620_0423.pdf



Certification
Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Abmessungen und technische Zeichnungen

 EC62036_2025.pdf

Barcode



8053676572298
Unit
1 NR
3.574 [kg]