

ECICTA20N-UV

UV HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø20 mm - 100 m - BLACK

Rohre und zubehÖr > Rohre > Gewellte biegsame rohre > Serie icta - pp - klassifizierung 34223 - 750 n - uv > Elektro-installationsrohr kunststoff > Schwarz



Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

HF	UV	Oil	GWT 850°	+90°	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
----	----	-----	----------	------	----	---------	---------------

Standards

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC001174 - Elektro-Installationsrohr Kunststoff

Unterputzmontage	Yes	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Yes
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	UV-beständig	Yes
Geeignet zur Verlegung im Erdreich	No	Betriebstemperatur	-5-90 °C	Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	schwer (Klasse 4 / 6 Joule)	Mit Muffe	No
Ausführung flammwidrig	Yes	Aufputzmontage	Yes	Geeignet für Installation auf Holz	Yes
Geeignet für Hohlwandinstallation	Yes	Geeignet für Betoninstallation	Yes	Maschinen- und Anlageninstallation	No
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Yes	Geeignet für Installation im Freien	Yes	Innendurchmesser	13.5 mm
Außendurchmesser	20 mm	Hochgleitfähige Innenschicht	Yes	Mit Meter-Anzeige	No

Barcode



8055035965543

Cardboard

100 MT

0.51x0.51x0.24 [m]

6.5 [kg]



8055035965550

Pallet

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

325 [kg]