EC625006

GRP POLYESTER ENCLOSURE SOLID DOOR 140 MODULES (5X28) 620X810X320 mm

GehÄuse > Aufputz > WassergeschÜtzte polyester-schaltschrÄnke > SchaltschrÄnke > Gehäuse/schaltschrank (leer) > Geschlossene tÜr

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP66 | GWT 960° | UL94 V0 | UV | IK10 | HF | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 62208

Beschreibung

Wall-mounted distribution board. Made of glass-fiber reinforced thermosetting polyester. Halogen Free. Self-extinguishing V0 rating according to UL-94. UV resistant. Impact resistance rating IK10. Glow wire test (GWT) resistance up to 960°C. Installation temperature range: minimum –25°C, maximum +60°C.
Rated operational voltage 1000 VAC, 1500 VDC, suitable for photovoltaic applications. Double insulation. Adjustable DIN rails to accommodate circuit breakers with heights of 48-75-102 mm. Reversible door opening over 180° with stainless steel pins. Security cylinder lock compatible. Blanking covers for unused modules included. Screw caps provided to maintain IP rating and double insulation.
Manufactured in accordance with EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Protection degree IP66.
External dimensions 620x810x320 mm
140 modules (5x28) 150 mm pitch

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Etim

GROUP EG000011 - Schaltschranksysteme

CLASS EC000261 - Gehäuse/Schaltschrank (leer)

Schutzart (IP)	IP66	**Werkstoff**	sonstige	**Werkstoffgüte**	GFK
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Schlagfestigkeit**	IK10
Breite	620 mm	**Höhe**	810 mm	**Tiefe**	320 mm
Mit Oberteil	Yes	**RAL-Nummer**	7035	**Mit Montageplatte**	No
Vorprägungen	No	**EMV-Ausführung**	No	**Geeignet für Wandmontage**	Yes
Koppelbar	Yes	**Montageplatte tiefenverstellbar**	Yes	**Geeignet für Wandeinbau**	No
Mastbefestigung	Yes	**Mit Tür**	Yes	**Anzahl der Türen**	1
Mit Sichttür	No	**Mit Lüftungstür**	No	**Mit rückseitiger Tür**	No
Anzahl der Schlösser	2	**Transparenter Deckel**	No	**Geeignet für Außenaufstellung**	Yes
Schrägdach	No	**Anzahl der Steckverbinderöffnungen**	0	**Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890**	96 W
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208	80 kg				

Dokumentation zum Download verfügbar

Instruction booklet

Istruzioni_625_0423.pdf

Certification

MI22-0079305-01a - ELETTROCANALI SPA - HCl_1 - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079305-01b - ELETTROCANALI SPA - pH - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079305-01c - ELETTROCANALI SPA - HCl_3 - TR_625.pdf

Certification

MI22-0079343-01_TR_625.pdf

Certification

Serie 625 IMQ_CA02.06897_2024.pdf

Brochure

Quadri Poliestere IT.pdf

Brochure

Quadri Poliestere_ENG.pdf

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8053676570393

Unit

1 NR

13.9 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.