

EC625014



GRP POLYESTER ENCLOSURE TRANSPARENT DOOR 72 MODULES (4X18) 435X655X215 mm



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Gehäuse > Aufputz > Wassergeschützte polyester-
schaltschränke > Schaltschränke > Gehäuse/schaltschrank
(leer) > Durchsichtige tür

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP66	GWT 960°	UL94 V0		IK10	HF		CE
RoHS II		MADE IN ITALY					

Standards

EN 62208

Beschreibung

Wall-mounted distribution board. Made of glass-fiber reinforced thermosetting polyester. Halogen Free. Self-extinguishing V0 rating according to UL-94. Transparent polycarbonate window. UV resistant. Impact resistance rating IK10. Glow wire test (GWT) resistance up to 960°C. Installation temperature range: minimum -25°C, maximum +60°C.

Rated operational voltage 1000 VAC, 1500 VDC, suitable for photovoltaic applications. Double insulation. Adjustable DIN rails to accommodate circuit breakers with heights of 48-75-102 mm. Reversible door opening over 180° with stainless steel pins. Security cylinder lock compatible. Blanking covers for unused modules included. Screw caps provided to maintain IP rating and double insulation.

Manufactured in accordance with EN 62208:2011, EN 60695-2-11:2000/2001, IEC60754-1:2001/AMD1:2019, IEC60754-2:2011/AMD1:2019, IEC60754-3:2018. Protection degree IP66.

External dimensions 435x625x215 mm

72 modules (4x18) 150 mm pitch

Etim

GROUP EG000011 - Schaltschranksysteme

CLASS EC000261 - Gehäuse/Schaltschrank (leer)

Schutzart (IP)	IP66	Werkstoff	sonstige	Werkstoffgüte	GFK
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	Farbe	grau	Schlagfestigkeit	IK10
Breite	435 mm	Höhe	655 mm	Tiefe	215 mm
Mit Oberteil	Yes	RAL-Nummer	7035	Mit Montageplatte	No
Vorprägungen	No	EMV-Ausführung	No	Geeignet für Wandmontage	Yes
Koppelbar	Yes	Montageplatte tiefenverstellbar	Yes	Geeignet für Wandeinbau	No
Mastbefestigung	Yes	Mit Tür	Yes	Anzahl der Türen	1
Mit Sichttür	Yes	Mit Lüftungstür	No	Mit rückseitiger Tür	No
Anzahl der Schlösser	2	Transparenter Deckel	No	Geeignet für Außenaufstellung	Yes
Schrägdach	No	Anzahl der Steckverbinderöffnungen	0	Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890	56 W
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208	50 kg				

Dokumentation zum Download verfügbar



Instruction booklet

Istruzioni_625_042 3.pdf



Certification

MI22-0079305-01a
- ELETTROCANALI
SPA - HCI_1 -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01b
- ELETTROCANALI
SPA - pH -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079305-01c
- ELETTROCANALI
SPA - HCI_3 -
TR_625.pdf



Certification

MI22-0079343-
01_TR_625.pdf



Certification

Serie 625
IMQ_CA02.06897_
2024.pdf



Brochure

Quadri Poliestere
IT.pdf



Brochure

Quadri
Poliestere_ENG.pdf

Barcode



8053676570447

Unit

1 NR

7.3 [kg]