elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



EC74150

JOINT PIPE-BOX IP67 Ø50 mm - GREY - SECURITY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > Security system - rohrzubehÖr schutzart ip67 > Verbinder rohr-dose

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP67 | HF | GWT 850° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

Conduit-to-box connector made of co-molded impact-resistant and low-smoke emission technopolymers. IP67 protection degree. Self-extinguishing grade V2 according to UL94 standard. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 850 °C. 1.5 mm metric pitch thread. Supplied with gasket and fixing locknut mounted. Manufactured in compliance with EN 61386-1, EN 61386-21 standards. Diameter 50 mm - Length 75 mm - Thread length 17 mm

Etim

GROUP EG000048 - Verbindungsmaterial (Elektro)

CLASS EC002326 - Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung

Geeignet für Kabeldurchmesser	50 ÷ 50 mm	**Geeignet für Einbaudose**	No	**Geeignet für Abzweigdose**	Yes
Geeignet für Verbindungsdose	Yes	**Geeignet für Erweiterungsrahmen**	No	**Für Rohrdurchmesser**	sonstige
Anzahl der Rohreinführungen	1				

Technische Eigenschaften

Länge	75 mm	**Fadenlänge**	17 mm

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Raccordi Security System_2023.pdf

Barcode

8050880883912

Pack

5 NR

0.28 [kg]

8057711591602

Cardboard

40 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

2.24 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.