

EC74332

BEND 90° IP67 Ø32 mm - GREY - SECURITY

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > Security system - rohrzubehÖr schutzart ip67 > Steckbogen rohr-rohr

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP67 | HF | GWT 850° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

90° conduit-to-conduit bend for connecting two pipes of the same diameter, made of co-molded impact-resistant and low-smoke emission technopolymers. IP67 protection degree. Self-extinguishing grade V2 according to UL94 standard. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 850 °C. Manufactured in compliance with EN 61386-1, EN 61386-21 standards.
Diameter 32 mm - bending radius 100 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC000936 - Bogen für Installationsrohre

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyethylen (PE)	**Halogenfrei**	Yes
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Ausführung**	Steck
Durchmesser	32 mm	**Flexibel**	No	**UV-beständig**	Yes
Güte der Oberflächenbeschichtung	unbeschichtet	**Oberfläche poliert**	No	**Oberfläche gebürstet**	No
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	ohne	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Für Rohrdurchmesser nominal**	32 mm
Mit Muffe	Yes	**Zweiteilig**	No	**Mit Inspektionsöffnung und Deckel**	No
Radius	100 mm	**Winkel des Bogens**	90 °		

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Dokumentation zum Download verfügbar



Certification

Raccordi Security System_2023.pdf

Barcode

8050880884018

Pack

10 NR

0.424 [kg]

8057711591701

Cardboard

50 NR

0.295x0.39x0.21 [m]

2.12 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.