elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET



EC75525

FLEXIBLE BEND PIPE-BOX IP65 Ø25 mm - GREY - SPEED SYSTEM

Rohre und zubehÖr > RohrzubehÖr > Verbinder > Speed system - rohrzubehÖr schutzart ip65 > Steckbogen rohr-rohr > Flexibler bogen schutzart ip 65 (rohr-dose)

Technische Symbole/Zeichen/Zulassungen

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Standards

EN 61386-1 EN 61386-21

Beschreibung

Flexible bend for the connection between a pipe and a junction box, made of shockproof technopolymer based on rigid PVC. Soft internal sealing ring for pipe tolerance compensation. IP65 protection rating. V0 self-extinguishing grade according to UL94 standard. Resistance to abnormal heat (GWT IEC 60695-2-11): up to 960 °C. Manufactured in compliance with EN 61386-1 and EN 61386-21 standards.
Diameter 25 mm - length 230 mm

Etim

GROUP EG000002 - Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre

CLASS EC000936 - Bogen für Installationsrohre

Werkstoff	Kunststoff	**Werkstoffgüte**	Polyvinylchlorid (PVC)	**Halogenfrei**	No
Oberflächenschutz	unbehandelt	**Farbe**	grau	**Ausführung**	Steck
Durchmesser	25 mm	**Flexibel**	Yes	**UV-beständig**	Yes
Güte der Oberflächenbeschichtung	unbeschichtet	**Oberfläche poliert**	No	**Oberfläche gebürstet**	No
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1	ohne	**Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1**	mittel (Klasse 3 / 2 Joule)	**Für Rohrdurchmesser nominal**	25 mm
Mit Muffe	Yes	**Zweiteilig**	No	**Mit Inspektionsöffnung und Deckel**	No
Radius	250 mm	**Winkel des Bogens**	90 °		

Technische Eigenschaften

Länge	230 mm

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.

Barcode

8050507872459
Pack
35 NR
2.1245 [kg]

8050507872466
Cardboard
140 NR
0.605x0.4x0.26 [m]
8.498 [kg]

Informationen, Abmessungen, Diagramme und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind zum angegebenen Datum aktuell. Diese Punkte können jederzeit geändert werden.