

EC62036E



WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 400x400x140mm 36 MOD. (2x18) GREY (T.B. 6x12)



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Envoltorios > Montaje en pared > Armarios modulares > Serie
620 - ip65 con puerta transparente > Cuadro de distribución
pequeño > Gris - con bornera

Technical Symbols/Marks/Approvals



Estándares

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Cuadro de distribución de superficie. Fabricado en tecnopolímero antichoque a base de ABS resistente a los rayos UV y libre de halógenos. Grado de resistencia al impacto IK08. Resistencia al calor anormal hasta 650°C (GWT). Fondo y tapa en tecnopolímero libre de halógenos a base de ABS. Tapa reversible. Puerta de policarbonato ahumado. Posibilidad de instalar cerradura de seguridad de cilindro. Cierre de puerta con dobles inserciones deslizantes de resorte. Etiqueta autoadhesiva de identificación de circuitos incluida. Tapón de cubierta para módulos no utilizados incluido. Tapones cubretornillos de fijación suministrados para mantener el grado de protección IP y el doble aislamiento. Carril DIN de acero galvanizado montado. Ajustable en dos alturas. Fabricado de conformidad con las normas EN 60670-1:2005 y EN 60670-22:2013. Temperaturas durante la instalación: mínima -5°C, máxima +60°C. Temperaturas de funcionamiento: mínima -25°C, máxima +70°C. Grado de protección IP65.

Dimensiones externas: 400x400x140 mm

36 módulos DIN (2x18)

4 regletas de conexiones de 6x10 mm - 12 bornes

4 regletas de conexiones de 6x10 mm - 8 bornes

Potencia disipable: 43 W

Etim

GROUP EG000023 - Distribution boards

CLASS EC000214 - Small distribution board

Mounting method	Surface mounted	Degree of protection (IP)	IP65	Width in number of modular spacings	36
Colour	Grey	Width	400 mm	Height	400 mm
Depth	140 mm	RAL-number	7035	UV resistant	Sì
Type of covering	Door	Type of door	Single	Transparent cover/door	Sì
With lock	No	Inner depth	140 mm	Number of rows	2
Extension possible	No	Housing material	Plastic	With mounting plate	No
Signal passing door	No	Type of closure	Other	Earthing terminal block	Sì
Neutral terminal block	Sì	DIN-rail	Sì	EMC-version	No

Technical Characteristics

Dimensiones	400x400x140 mm	Equipo de montaje	2	Bloques de terminales/orificios	4x12 + 4x8
Disipación de potencia (vatios) EN 60670-24	43 W	Tipo_Morsettiera	2x16 +10x10 - 2x16+6x10 mm ²		

Documentation available for download



Instruction booklet
Istruzioni
620_0423.pdf



Certification
Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Dimensions and technical drawings

 EC62036_2025.pdf

Barcode



8053676572298

Unit

1 NR

3.574 [kg]